



Características

Certificado a Prueba De Explosiones
 1/3" 2 MegaPixel Sensor CMOS
 HD-TVI 1080P / 30 FPS Tiempo Real
 3.6mm Lente Gran Angular Fijo
 Carcasa De Aluminio Sin Cobre
 CSA / FM / ATEX / IEC Approvado
 IP-66 Impermeable / Prueba De Polvo

Certificaciones De Envolvente

FM Aprobado

A Prueba De Explosiones para la Clase I, Division 1, Grupo B, C y D

A Prueba de Polvos Combustible para la Clase II/III, Division 1, Grupo E, F y G, Ubicaciones Peligrosas (Clasificadas) en interiors y exteriors (Tipo 4X/IP66)

CSA

A Prueba De Explosiones para la Clase I, Division 1, Grupo B, C y D

A Prueba de Polvos Combustible para la Clase II/III, Division 1, Grupo E, F y G, en interiors y exteriors (Tipo 4X/IP66)

ATEX

II 2 G D, Ex d IIC, Ex tD A21, IP68, Ta = -40°C to +85°C

IEC EX

Ex d IIC, Ex A21 tD, IP68, Ta = -40°C to +85°C

Optional Vibration Mount



Camara Especificaciones	CC03-TV2MF36IR
Sensor de Imagen	1/3" 2 MegaPixel Sensor CMOS
Resolucion/Cuadros por seg	1944(H) x 1092(V) pixels @ 30FPS
Lente	Lente 3.6mm Fijo
Iluminacion Minima	1.0Lux(Color) , 0.5Lux(BW) , 0.02Lux (Sens-up x30)
Funcion Dia y Noche	Auto / B.W / Color / EXT (Seleccionaldo)
Infrarroja	44 Piesas IR Array
Rango De Infrarroja	Approx. 60 Feet
S/N Proporcion	Mas De 50 dB (AGC Off)
Obturador Electronic	Auto (1/30sec ~ 1/50,000sec)
Sistema De Sincronizacion	Internal
Salida De Video	TVI: 1080P(1920 X 1080) / CVBS : 700TVL (No WDR)
Reduccion De Ruido	2DNR / 3DNR(SMART NR)
Compensacion De Luz	WDR / BLC / HSBLCL / Off
Sens-up	Auto / Off (x2 ~ x30)
Balance De Blancos	AWB / AWC-Set / Manual / Indoor / Outdoor
Efectos Digitales	Freeze / Mirror / D-Zoom / Smart D-Zoom / NEG.Image
Visualizacion En Pantalla	Integrado
Sona-D / Inteligente Sona-D	On / Off (x2.0 ~ x62)
Energia	12V DC / 500mA Max. Consumption (IR On)
Temp. De Operacion	-40F ~ 122F (-40C ~ 50C)
Especificacion De La Vivienda	
Construccion	Aluminio Fundido a Presion recubrimiento (Sin Cobre)
Color	Azul Profundo
Tornillo De Tiera	Internal & External
Tornillo Escodidos	Tornillos De Fijacion a cubierta / Prueba manipulaciones
Anillo O	Buna N
Conexiones De Conductos	2 x 3/4" NPT Standard Connections
MontajeExterno	2 Pies Montaje
Dimencions (H x W)	4.54 x 5.00 inches / 11.5 x 12.7 cm
Peso	4.2 lbs (1.91 kg)